

Preisliste	2017	Empfohlene Verkaufspreise	exkl. MWST
Liste de prix	2017	Prix de vente recommandé	TVA excl.

### Ansaugfilter für Kompressoren / Filtres d'aspiration pour compresseurs



Hochwirksame Patrone, Anschlusssteil aus Stahl, Haube Stahlblech lackiert.

3/8"

w2/400100

**28.00**

Cartouche à haute performance, pièce de raccordement en acier, capuchon en tôle d'acier vernie.



Hochwirksame Patrone, Anschlusssteil aus Stahl, Haube Stahlblech lackiert.

1"

w2/400250

**38.00**

Cartouche à haute performance, pièce de raccordement en acier, capuchon en tôle d'acier vernie.



Hochwirksame Patrone, Anschlusssteil aus Stahl, Haube PVC schwarz.

3/8"

w2/400500

**24.00**

Cartouche à haute performance, pièce de raccordement en acier, capuchon en PVC noir.

Filterpatrone / Cartouche de rechange

w2/11112

**12.50**

### Ölbadansaugfilter / Filtre d'aspiration à bain d'huile



Hochwirksame Patrone, aus Stahlblech, schwarz lackiert, schalldämmend.

1/2"

w2/400600

**38.00**

Länge 175 mm  
Durchmesser 75 mm

Cartouche à haute performance, en acier, vernie noir, antibruit.

Longueur 175 mm  
Diamètre 75 mm

#### Rückschlagventile / Soupapes de retenue



Messing-Ventil speziell für Kolbenkompressoren.  
Kann direkt auf den Behälter montiert werden.  
Verschraubung für Entlastungsschlauch 6 mm.  
Eingang AG Verschraubung oder Bördel 1/2"  
Ausgang IG 1/2"

w2/500100 37.00

Soupape en laiton spécialement pour compres-  
seurs à piston. Pour montage sur le réservoir.  
Décharge avec raccord pour tube 6 mm.  
Entrée FE raccord ou collerette 1/2"  
Sortie FI 1/2"



Messing-Ventil speziell für Kolbenkompressoren.  
Kann direkt auf den Behälter montiert werden.  
Verschraubung für Entlastungsschlauch 6 mm.  
Eingang IG 1"  
Ausgang IG 1"

w2/500200 57.00

Soupape en laiton spécialement pour compres-  
seurs à piston. Pour montage sur le réservoir.  
Décharge avec raccord pour tube 6 mm.  
Entrée FI 1"  
Sortie FI 1"



Messing-Ventil speziell für Kolbenkompressoren.  
Kann direkt auf den Behälter montiert werden.  
Verschraubung für Entlastungsschlauch 6 mm.  
Eingang IG 1 1/2"  
Ausgang IG 1 1/2"

w2/500300 87.00

Soupape en laiton spécialement pour compres-  
seurs à piston. Pour montage sur le réservoir.  
Décharge avec raccord pour tube 6 mm.  
Entrée FI 1 1/2"  
Sortie FI 1 1/2"



#### Polyamidrohre UV- + Hitzestabilisiert / Tuyaux polyamide avec protection contre les UV et la chaleur

AD 6 mm, ID 4 mm, hitzebeständig bis +80°C  
AD 6 mm, ID 4 mm, hitzebeständig bis +100°C  
AD 8 mm, ID 6 mm, hitzebeständig bis +80°C

w2/1201090604 3.90 / m  
w2/BX1546HTR 4.50 / m  
w2/1201090806 7.90 / m

DE 6 mm, DI 4 mm, thermorésistant jusqu' à +80°C  
DE 6 mm, DI 4 mm, thermorésistant jusqu' à +100°C  
DE 8 mm, DI 6 mm, thermorésistant jusqu' à +80°C

w2/1201090604 3.90 / m  
w2/BX1546HTR 4.50 / m  
w2/1201090806 7.90 / m