



**BXD 7000 TE**
















**PD 7.4 Y**

	<b>BXD 7000 TE</b>	<b>PD 7.4 Y</b>
<b>GENERATOR-ALTERNATEUR</b>		
	synchron	
Frequenz-frequence	50 Hz	50 Hz
Leistung-puissance max. 400 V	6.3 kVA	6.5 kVA
Leistung-puissance max. 230 V	1.8 kVA	3.5 kW
Einschaltdauer-service	100 %	100 %
Leistungsfaktor-facteur cosj	0.8	0.8
Isolationsklasse-classe d'isolation	H	H
<b>MOTOR-MOTEUR</b>		
Motor-moteur	Yanmar	Yanmar
Typ-type	L 100 AE-D	L 100 N
Leistung-puissance	10 Hp	8.8 Hp
Drehzahl-vitesse	3000 U/min	3000 U/min
Hubraum-cylindrée	406 cm <sup>3</sup>	435 cm <sup>3</sup>
Zylinder-cylindres	1	1
Verbrauch-consommation 75%	1.4 l/h	2.0 l/h
<b>SONSTIGE DATEN-SPECIFICATIONS GÉNÉRALES</b>		
Startsystem-démarrage	elektrisch/électrique	elektrisch/électrique
Tankinhalt-capacité réservoir	20 l	5.5 l
Laufzeit-autonomie 3/4	-	3 h
Masse LxBxH-dimensions LxIxh	990 x 560 x 690 mm	820 x 580 x 610 mm
Gewicht-poids	128 kg	110 kg
Geräuschpegel-niveau sonore 7m	78 dB(A)	80 dB(A)

Technische Änderungen vorbehalten - Ces données techniques peuvent être modifiées sans préavis

## Schalttafel Tableau de commandes

		BXD 7000 TE	PD 7.4 Y
Reversierstarter Démarrage réversible			
Elektrostart Démarrage électrique		○	○
Anzeige Generatorbetrieb Témoin générateur en marche		○	○
Öldruckkontrollampe Témoin pression huile			○
Voltmeter Voltmètre		○	○
Betriebsstundenzähler Compte heures		○	○
Steckdose CEE 400V Prise CEE 400V	 3 ~ CEE	○	○
Steckdose CH 230V Prise CH 230V	 1 ~ CH	○	○
FI-Schutzschalter Interrupteur différentiel			○
Sicherungsautomat Contacteur magnétothermique		○	○
Temperaturschalter Disjoncteur		○	
12 Volt 15A DC 12 Volt 15A DC	- +		
Anschluss für Automatik Tableau Prise pour tableau automatique		○	○
Motorstop Ölmenge Arrêt moteur manque huile		○	