

Preisliste	2017	Empfohlene Verkaufspreise	exkl. MWST
Liste de prix	2017	Prix de vente recommandé	TVA excl.

Ansaugfilter für Kompressoren / Filtres d'aspiration pour compresseurs



Hochwirksame Patrone, Anschlusssteil aus Stahl, Haube Stahlblech lackiert.

3/8"

w2/400100

28.00

Cartouche à haute performance, pièce de raccordement en acier, capuchon en tôle d'acier vernie.



Hochwirksame Patrone, Anschlusssteil aus Stahl, Haube Stahlblech lackiert.

1"

w2/400250

38.00

Cartouche à haute performance, pièce de raccordement en acier, capuchon en tôle d'acier vernie.



Hochwirksame Patrone, Anschlusssteil aus Stahl, Haube PVC schwarz.

3/8"

w2/400500

24.00

Cartouche à haute performance, pièce de raccordement en acier, capuchon en PVC noir.

Filterpatrone / Cartouche de rechange

w2/11112

12.50

Ölbadansaugfilter / Filtre d'aspiration à bain d'huile



Hochwirksame Patrone, aus Stahlblech, schwarz lackiert, schalldämmend.

Länge 175 mm

Durchmesser 75 mm

1/2"

w2/400600

38.00

Cartouche à haute performance, en acier, vernie noir, antibruit.

Longueur 175 mm

Diamètre 75 mm

Rückschlagventile / Soupapes de retenue



Messing-Ventil speziell für Kolbenkompressoren.
Kann direkt auf den Behälter montiert werden.
Verschraubung für Entlastungsschlauch 6 mm.

Eingang	AG Verschraubung oder Bördel	1/2"
Ausgang	IG	1/2"

w2/500100 **37.00**

Soupape en laiton spécialement pour compres-
seurs à piston. Pour montage sur le réservoir.
Décharge avec raccord pour tube 6 mm.

Entrée	FE raccord ou collerette	1/2"
Sortie	FI	1/2"



Messing-Ventil speziell für Kolbenkompressoren.
Kann direkt auf den Behälter montiert werden.
Verschraubung für Entlastungsschlauch 6 mm.

Eingang	IG	1"
Ausgang	IG	1"

w2/500200 **57.00**

Soupape en laiton spécialement pour compres-
seurs à piston. Pour montage sur le réservoir.
Décharge avec raccord pour tube 6 mm.

Entrée	FI	1"
Sortie	FI	1"



Messing-Ventil speziell für Kolbenkompressoren.
Kann direkt auf den Behälter montiert werden.
Verschraubung für Entlastungsschlauch 6 mm.

Eingang	IG	1 1/2"
Ausgang	IG	1 1/2"

w2/500300 **87.00**

Soupape en laiton spécialement pour compres-
seurs à piston. Pour montage sur le réservoir.
Décharge avec raccord pour tube 6 mm.

Entrée	FI	1 1/2"
Sortie	FI	1 1/2"

Polyamidrohre UV- + Hitzestabilisiert / Tuyaux polyamide avec protection contre les UV et la chaleur



AD 6 mm, ID 4 mm, Temperaturbereich von -40 bis +130°C
AD 8 mm, ID 6 mm, Temperaturbereich von -40 bis +130°C

w2/1201090604 **4.90 / m**
w2/1201090806 **7.90 / m**

DE 6 mm, DI 4 mm, température de -40 à +130°C
DE 8 mm, DI 6 mm, température de -40 à +130°C

w2/1201090604 **4.90 / m**
w2/1201090806 **7.90 / m**