

Luftabstellhahnen / Robinets d'air



Geeignet für Druckluft und Wasser,
Druck max. 12 bar, IG - IG.

3/4" x 3/4"

w2/100100

26.00

Pour air comprimé et eau,
Pression max. 12 bar, FI - FI.



Geeignet für Druckluft und Wasser,
Druck max. 12 bar, AG - AG.

1/2" x 1/2"

w2/100200

16.00

Pour air comprimé et eau,
Pression max. 12 bar, FE - FE.



Geeignet für Druckluft und Wasser,
Druck max. 12 bar, AG - AG.

1/2" x 3/8"

w2/100300

16.00

Pour air comprimé et eau,
Pression max. 12 bar, FE - FE.



Geeignet für Druckluft und Wasser,
Druck max. 12 bar, AG - AG.

1/2" x 1/4"

w2/100400

16.00

Pour air comprimé et eau,
Pression max. 12 bar, FE - FE.



Geeignet für Druckluft und Wasser,
Druck max. 12 bar, AG - AG.

1/4" x 1/4"

w2/100500

9.00

Pour air comprimé et eau,
Pression max. 12 bar, FE - FE.

Einfaches Überdruckventil / Soupape de surpression



Druck 8-12 bar, nicht plombiert,
verstellbar, kein Sicherheitsventil!

3/8"

w2/200100

19.00

Vergewissern Sie sich ob der Einbau in
Ihrem Fall zulässig ist.

1/2"

w2/200200

19.00

Pression 8-12 bar, non plombée,
valve réglable, n'est pas une soupape de
sécurité!

Veuillez bien vérifier que cette valve
sera admise dans votre cas.

Stahlscheibenräder / Roues en acier



Schwarze Vollgummi-Bereifung, Gleitlager,
Nabenbohrung 16 mm
Nabellänge 40 mm
Tragfähigkeit 150 kg

125 x 37 mm

w2/9352023

14.00

Bandage noire caoutchouc, Roulement lisse,
Alésage 16 mm
Longueur du moyeu 40 mm
Charge admissible 150 kg



Schwarze Vollgummi-Bereifung, Gleitlager,
Nabenbohrung 20 mm
Nabellänge 58 mm
Tragfähigkeit 220 kg

200 x 50 mm

w2/300200

24.00

Bandage noire caoutchouc, Roulement lisse,
Alésage 20 mm
Longueur du moyeu 58 mm
Charge admissible 220 kg



Schwarze Vollgummi-Bereifung, Gleitlager,
Nabenbohrung 25 mm
Nabellänge 77.5 mm
Tragfähigkeit 300 kg

250 x 60 mm

w2/300250

29.00

Bandage noire caoutchouc, Roulement lisse,
Alésage 25 mm
Longueur du moyeu 77.5 mm
Charge admissible 300 kg

Druckregler / Pressostats



Condor MDR 2 EA/11

SEV-geprüft, 1x 230V, mit Entlastungsventil,
Druck max. 11 bar, 4 Anschlüsse 1/4"

w2/390000049

59.00

Contrôle ASE, 1x 230V, avec soupape de décharge,
pression max. 11 bar, 4 raccords 1/4"

Condor MDR 3 EA/11

SEV-geprüft, 3x 400V, mit Entlastungsventil,
Druck 3-11 bar, Anschluss 3/8" + 3 x 1/4" Anschlüsse, Motorschutz 4 - 6.3A

w2/390000050

189.00

Contrôle ASE, 3x 400V, avec soupape de décharge, pression 3-11bar, raccord 3/8" + 3 x 1/4",
thermique 4 - 6.3A



Condor MDR 3 EA/11

SEV-geprüft, 3x 400V, mit Entlastungsventil,
Druck 3-11 bar, Anschluss 3/8" + 3 x 1/4" Anschlüsse, Motorschutz 6.3 - 10A

w2/390000051

189.00

Contrôle ASE, 3x 400V, avec soupape de décharge,
pression 3-11bar, raccord 3/8" + 3 x 1/4", thermique 6.3 - 10A